

BRAND	PRIMACOL® DEKORATIV
PRODUKT	Dekorativ pletmaling Dekorativ og beskyttende maling til vægge <ul style="list-style-type: none">Nem påføringMat/ satin/ perle
PAKNING	1 L – 3 L



EGENSKABER	<p>Primacol Dekorativ Pletmaling er et farveløst lag til dekoration og beskyttelse af vægge. Pletmaling kan bruges uden farvning eller farves til enhver kulør med Primacol Pigment. Produktet har dobbelt effekt – dekorativ og beskyttende (beskytter dekorative lag mod vand og forbedrer vaskbarheden). Pletmaling findes i tre versioner: mat, satin og perle. Pletmaling kan påføres på puds, filler, beton, gipsplader, speciel puds og dekorativ spartelmasse, f.eks. Anticco, tapet og andre overflader.</p> <p>Ved at påføre pletmaling med forskellige værktøjer (pensler, ruller, strukturruller, svampe, kitknive, etc.) og forskellige metoder (male, pensle, sløre) såvel som at kombinere malingen med andre Primacol Dekorativ-produkter (pigment, metalfernis, strukturspartelmasse, strukturmaling) er det muligt at opnå et utal af effekter. Du kan frit eksperimentere med at opdag nye, spændende og unikke dekorative effekter.</p>
PÅFØRING	<p>Pletmaling kan bruges ved temperaturer >6° C. Absorberende overflader skal først primes med Primacol Primer. Omrør før brug. Udfør en spottest før det egentlige arbejde for at sikre, at den endelige effekt er som ønsket. Arbejd på mindre områder af gangen (1-2 m²). Gå videre til det næste område, når det første er færdigt, og fortsæt til hele væggen er dækket.</p>
OVERFLADEFORBEREDELSE	<p>Overfladen skal være ren, stabil og affedt. Ved nyt kalkpuds skal det først modnes i 3-4 uger, før dekorative lag påføres.</p>
OPBEVARING	<p>Opbevar i den originale, tætlukkede beholder ved temperaturer mellem 5-30° C på et tørt sted. Beskyt mod direkte sollys. Beskyt mod frost. Efter åbning skal produktet bruges indenfor 2 dage.</p>
SIKKERHED	<p>Opbevar udenfor børns rækkevidde. Undgå kontakt med øjne og hud. Benyt beskyttende tøj, da pletmalingen er svær at fjerne. Udluft rummet, indtil lugten er helt væk.</p>

TEKNISK INFORMATION

Kemisk komposition	Vand-akryl-dispersion, pigment, hjælpestoffer	Værktøj	Pensel, rulle, svampe
--------------------	---	---------	-----------------------

Farve/ finish	Transparent væske
Lugt	Let, karakteristisk
pH	7,5-8,5
Rækkeevne	0,96-1,035 g/cm ³
Antal lag	1-2
Påføring af andet lag	3-4 timer
Berøringstør	1-3 timer

Rækkevidde ved 1 lag	12-16 m ² /L
Fortynding	Vand
Totaltør	12-24 timer
Rensning af værktøj	Vand med rengøringsmiddel
VOC-grænse	max. 10 g/l (Cat. A/e/WB): 200 g/l
Holdbarhed	Se beholderen

INFORMATION

Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives i henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at gøre sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet. Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse forbrugeren om dette.